

# Das richtige Profil zur Platte Ihrer Wahl

## alwo® Komplettsystem 16

Einfaches und sicheres System

aus Aluminium

für: 16 mm Stegplatten

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



## alwo® Varioprofilsprosse

Preiswertes und einfaches System

Aluminiumprofil mit weißem schraubenlosen Kunststoffdeckel und integrierten Dichtungen

für: 16 mm Stegplatten

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



## alwo® Oberprofilsystem

Variables System

Aluminium-Oberprofil

für: 16, 25 und 32 mm Stegplatten, Isolierglas und andere Verglasungsmaterialien

auf: Metallunterkonstruktionen



## alwo® Thermosprosse

Thermisch getrenntes System

Aluminiumprofil mit variablen Abständen

für: Stegplatten, Massivplatten und Isolierglas

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



**EPDM ...**  
 ... ist das langlebigste Dichtungsmaterial überhaupt. Es ist extrem UV- und witterungsbeständig und bleibt dauerelastisch. Damit ist EPDM das ideale Material für Dachabdichtungen bzw. Stegplattendächer.



## Das richtige Profilsystem zur Stegplatte

	Dicke/ mm	alwo® Komplettsystem 16	alwo® Varioprofilsprosse	alwo® Oberprofilsystem	alwo® Thermosprosse
<b>PLEXIGLAS®</b>					
Resist AAA, SDP					
Heatstop AAA, SDP	16	•	•	•	•
Alltop SDP					
Resist S5P/Heatstop S5P	32			•	•
<b>lyx® XT</b>					
SDP 16-32	16	•	•	•	•
<b>Exolon®</b>					
multi UV SDP 6	6				•
multi UV SDP 8	8				•
multi UV SDP 10	10				•
multi UV 2 SDP 16-30	16	•	•	•	•
multi UV S5X 16	16	•	•	•	•
<b>LEXAN™ THERMOCLEAR™</b>					
S3P	16	•	•	•	•
S9X	25			•	•