

FERMACELL Powerpanel Feinspachtel

Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für den Innen- und Außenbereich

Anwendung

FERMACELL Powerpanel Feinspachtel ist ein leichter, gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel. Er kann bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten oder vor dem Auftragen des FERMACELL Abdichtungssystems. Der Feinspachtel ist sowohl für die Powerpanel H20 Platten als auch für die Powerpanel TE Estrich-Elemente geeignet. Weiterhin eignet er sich für Spachtelungen z.B. auf FERMACELL Gipsfaser-Platten, Beton/Porenbeton, Ziegeln, mineralischen Putzen und Kunstharzputzen, jedoch nicht auf FERMACELL Leichtmörtel HD.

Eigenschaften

- **Wasserverträglich**, für den Innen- und Außenbereich, Feuchträume etc.
- **Hohe Ergiebigkeit**: nur 1 L/m² pro 1 mm Schichtdicke
- **Hohe Haftfähigkeit**
- **Edle Optik** durch hochwertige sehr glatte Oberfläche, bis Qualitätsstufe Q4 geeignet
- **Optimal abgestimmt** auf das Powerpanel-System, da die Rezeptur speziell für die zementäre Powerpanel- Familie von FERMACELL entwickelt wurde

Verarbeitung

Den Powerpanel Feinspachtel bei mindestens +5°C Material-, Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten und trocknen lassen. Frische Beschichtung vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind bzw. Zugluft schützen. Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Powerpanel-Oberflächen können direkt mit dem Powerpanel Feinspachtel beschichtet werden. Andere saugende Untergründe sind vorher mit

[FERMACELL Tiefengrund](#) oder einer geeigneten Grundierung zu behandeln. Für ein effektives Auftragen der Spachtelmasse FERMACELL Breitspachtel, Traufel oder Glättkelle verwenden. Die maximale Schichtdicke beträgt 10 mm. Geringe Unebenheiten mit Hand- oder Stielschleifer beseitigen. Geeignet sind Schleifpapiere der Körnung P100 bis P120. Bei Schleifarbeiten immer Mundschutz und Schutzbrille tragen.

Vor weiteren Oberflächenveredelungen die geschliffenen Flächen entstauben und gegebenenfalls grundieren. Stehendes Wasser auf gespachtelten Oberflächen ist zu vermeiden bzw. die Oberflächen sind durch geeignete Anstriche, Abdichtungen oder konstruktive Maßnahmen vor Durchfeuchtung zu schützen.

Werkzeug nach der Benutzung mit Wasser reinigen. Weiterhin sind zu beachten:

[FERMACELL Planung und Verarbeitung Powerpanel H20](#) (zum Download anklicken oder unter www.fermacell.de).

Oberflächenbeschichtung

Powerpanel Feinspachtel kann mit Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex, Silikat- und Silikonharzfarben farblich beschichtet werden. Nicht mit Epoxydharzfarben verträglich.



Materialkennwerte

Verbrauch	ca. 1 Liter/m ² pro mm Schichtdicke
Verarbeitungstemp.	mindestens + 5 °C
Trocknungszeit	ca. 2 Std. pro mm Schichtdicke, abhängig von Temp. und rLF
Lösemittel	Wasser
Volumengewicht	0,8 kg/l
Füllkraft	Sehr hoch
Lagerung	12 Monate, kühl und frostfrei
Farbe	grau

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 12/2010. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 2

FERMACELL Powerpanel Feinspachtel

Allgemeine Hinweise

Unsere Empfehlungen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer aktuell gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen.

Entsorgung

Produktreste sind unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zuzuführen. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. Verpackungen restlos entleeren. Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geltenden örtlichen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen.

Händlerdaten

Artikelnummer	79090
EAN	4007548014144
Gebindegröße	10 Liter
Menge/ Palette	44
Gewicht / Palette	422 kg

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 12/2010. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

Seite 2 von 2