



Klöber GmbH, Scharpenberger Str. 72 - 90, D-58256 Ennepetal

Leistungserklärung

REFERENZNUMMER: Enviroflex 1K PUR SF


1.	KENNCODE DES PRODUKTTyps	Klöber Enviroflex 1K PUR SF Flüssigabdichtung Art.-Nr. KA 3122, KA 3125, KA 3128
2.	TYPEN-, BATCH- ODER SERIENNUMMER ZUR IDENTIFIZIERUNG DES BAUPRODUKTES	Batch-Nummer siehe Produkt-Etikett
3.	VERWENDUNGSZWECK	Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis eines Polyurethans
4.	HERSTELLER	Klöber GmbH Scharpenberger Str. 72-90 58256 Ennepetal Deutschland
5.	SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT	System 3
6b.	EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT EUROPÄISCH TECHNISCHE BEWERTUNG TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE	ETAG 005, Teil 6 ETA-20/0191 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Nr. 0679

9. Erklärte Leistung

EIGENSCHAFTEN / WESENTLICHES MERKMAL	LEISTUNG UND / ODER KLASSE	HARMONISIERTE TECHN. SPEZIFIKATION
Mindestschichtdicke	2,1 mm	ETAG 005, Teil 6 ETA 20-0191
Mindestverbrauch	3,2 kg/m ²	
Nutzungsdauer	W3	
Klimazonen	M und S	
Nutzlasten	P1 bis P4 (nicht zusammendrückbarer Untergrund)	
	P1 bis P2 (zusammendrückbarer Untergrund)	
Dachneigung	S1 bis S4	
niedrigster Oberflächentemperatur	TL4 (-30 °C)	
höchste Oberflächentemperatur	TH4 (+ 90 °C)	
Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{roof} (t1), B _{roof} (t4)	
Brandverhalten	E	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ =1780	
Aussage zu gefährlichen Stoffen	keine enthalten	
Widerstand gegen Durchwurzelung	bestanden	
Widerstand gegenüber Windlasten	≤ 50 kPa	
Rutschhemmung	N.P.D	

Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Markus Brando (Geschäftsführer)
Ennepetal, 01.05.2020