



Pfosten - Typ A



Pfosten - Typ A

Dieser Pfosten zeichnet sich durch seine durchgehende Abdeckleiste aus, die den Stoß der Zaungitter optisch verdeckt. Der stabile Pfosten erzielt eine Geräuschdämmwirkung, da die Kunststoff-Distanzhalter einen direkten Kontakt der Zaungitter mit dem Pfosten verhindern.





Verschraubung Edelstahl, wahlweise mit V2A Sicherungsschrauben erhältlich.



Produktmerkmale

Zaunpfosten Typ A werden gebohrt, genietet und montiert mit Gitterzaunklemmen geliefert. Diese Pfosten sind für das Zaunmodell MAX und Ballfang-Gitterzäune auch in anderen Rohrquerschnitten und Längen lieferbar. Gitterzaunklemmen sind mit einer verzinkten Stahlniete alle 200 mm vernietet. Die Kunststoff-Gitterzaunklemme dient als Geräuschdämmer. Standardmäßig werden die Pfosten mit einer Kunststoffkappe geliefert. Aluminiumkappe mit oder ohne Zierkugel optional erhältlich.

Technische Daten

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		Gewicht** (kg)	Artikelnummer (als Eckpfosten)	
					feuerverzinkt	beschichtet		feuerverzinkt	beschichtet
Stahl verzinkt, Rechteckrohr 60/40/2 mm	630	1100	4	3,61	ZP11A	ZP11AB	3,61	ZP11AE	ZP11AEB
	830	1300	5	4,30	ZP13A	ZP13AB	4,29	ZP13AE	ZP13AEB
	1030	1500	6	4,95	ZP15A	ZP15AB	4,95	ZP15AE	ZP15AEB
	1230	1700	7	5,61	ZP18A	ZP18AB	5,61	ZP18AE	ZP18AEB
	1430	2000	8	6,60	ZP20A	ZP20AB	6,60	ZP20AE	ZP20AEB
	1630	2200	9	7,26	ZP22A	ZP22AB	7,26	ZP22AE	ZP22AEB
	1830	2400	10	7,92	ZP24A	ZP24AB	7,92	ZP24AE	ZP24AEB
	2030	2600	11	8,58	ZP26A	ZP26AB	8,58	ZP26AE	ZP26AEB
	2230	2800	12	9,24	ZP28A	ZP28AB	9,24	ZP28AE	ZP28AEB
	2430	3000	13	9,90	ZP30A	ZP30AB	9,90	ZP30AE	ZP30AEB

Oberfläche/Farben



RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.



VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

* nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet