Yamino® BETONPLUS

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- 1 cm Granitkeramik
- 3 cm Betonkern
- Hohe Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Leicht zu reinigen
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Kratzfest
- Angeformte Abstandhalter
- Fein strukturierte Oberflächen in Holzoptik
- Ungefast
- Wasseraufnahme der Granitkeramik Oberfläche ≤ 0,5 %
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Tipp

Zum Schneiden von Betonplus-Platten benötigen Sie einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Standardfarben

strukturiert

dunkelgrau-meliert

braun-meliert

Verlegehinweis

Die Verlegung von Yamino BETONPLUS darf nur im Drittel- (M 157) oder Viertelversatz oder auf Kreuzfuge (M 156) erfolgen. Eine Verlegung im Halbversatz ist nicht zulässig. Auch bei wilder Verlegung muss ein Halbversatz vermieden werden.

BETONPLUS

Verlegemuster S. 181–183

Bezeichnung	Rastermaß* (L x B x D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²
BETONPLUS-Platten	90 x 30 x 4	92	3,7 St.

*Rastermaß inkl. 3 mm Fuge

Yamino BETONPLUS, dunkelgrau-meliert, 90/30 in M 156