

Distanzprofil für Fassadenanschluss

- ✓ Unauffälliges Profil in steingrau
- ✓ Lasche verhindert Hochrutschen des Profils.

disto®

Distanzprofil für Fassadenanschluss

Das disto Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung. Mit disto kann die Abstandvorgabe gemäss SIA 271 effizient und dauerhaft umgesetzt werden. Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das disto in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge raus.

Montage

- disto an die Fassade legen.
- Zwischen zwei disto-Profilen einen Abstand von 5mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto Profils legen.



Gesicherter Feuchtigkeitstransfer entlang der Fassade.

- ✓ Unauffälliges Profil in steingrau
- ✓ Befestigung durch Plattengewicht auf Lasche (kein Hochrutschen)
- ✓ Schlank und scharfkantig



Die Platten beschweren die Lasche. Das Profil ist fixiert.

SIA 271

Gemäß SIA 271 ist eine durchgehende Fuge von mind. 10 mm bei lose verlegten Gehbelägen zu verputzten Aussendämmungen einzuhalten.

Detail

Fugenbreite: 12 mm
Höhe*: 38 mm (für Plattenstärke 40 mm)
Schlitzöffnung: 5 mm
Länge: 2.0 m
Material: Hart-PVC, UV-beständig

* weitere Höhen in Vorbereitung

