


FERMACELL Rieselschutzvlies



Für Ausgleichsschüttungen

Anwendung

Das FERMACELL Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter Ausgleichsschüttungen, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das „Wegrieseln“ des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten.

Eigenschaften

Das FERMACELL Rieselschutzvlies zeichnet sich aus durch:

- **Hohe Reißfestigkeit**
 - das Material ist äußerst robust
 - kein Durchdrücken der Schüttung in Hohlräume, in Ecken oder bei Höhenversatz des Untergrundes
- **Verarbeitungsfreundlichkeit**
 - schnelles Auslegen, kein lästiges Wegrutschen, angenehmes Textilgefühl
 - gutes Anschmiegen bei Ecken und Kanten
 - Rohstoffe auf textiler Basis
- **Diffusionsoffenheit**
 - die Rohdecke wird diffusionstechnisch nicht beeinflusst

Verarbeitung

Die Bahnen auslegen und ca. 20 cm überlappen lassen. Am Übergang vom Boden zur Wand scharf knicken und entsprechend der Schütthöhe an der Wand hochziehen. Ausführliche Hinweise (zum PDF-Download bitte anklicken):

[Verarbeitungsanleitung FERMACELL Estrich-Elemente](#)

Materialkennwerte

Rollenbreite	1,50 m
Rollenlänge	50 m
Fläche rechnerisch	75 m ²
Abdeckfläche	65 m ²
Farbe	weiß
Flächengewicht	50 g/m ²
Dicke	0,40 mm
Rohstoff	100% PP
Ausrüstung	hydrophob
Lagerung	Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen



Händlerdaten

Artikelnummer	79046
EAN-Nummer	4007548005456
Zolltarifnummer	56031290
Gewicht/ Rolle	5 kg
Menge/ Palette	35 Rollen
Gewicht / Palette	ca. 175 kg