

PCI Novoment® Light

Das Fliegengewicht unter den Estrichen: Jetzt mit extra geringem Flächengewicht und Verbrauch

Der neue Spezialist für besondere Herausforderungen: PCI Novoment® Light sorgt für schnellen und zuverlässigen Estrich-Einbau auch auf statisch kritischen Untergründen. Dank seiner geringen Dichte verringert sich das Eigengewicht des Estrichs und ist so auch bei weniger idealer Bausubstanz, beispielsweise auf Holzbalkendecken oder Holzdielenböden, kein Thema mehr. In Kombination mit der für PCI Novoment® typischen, extrem schnellen Belegereife und seiner leichten Verarbeitung ist der Fertigmörtel insbesondere für die Altbausanierung und nachträgliche Ausbauten perfekt geeignet.

Premiumvorteile

- Geringes Eigengewicht rund 50% weniger Gewicht gegenüber herkömmlichen Estrichen
- Schnelle Trocknung begehbar bereits nach ca. 6 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 1 Tag
- Lange Verarbeitungszeit trotz kurzer Aushärtezeit lange verarbeit- und glättbar
- Vielseitig einsetzbar bei Schichtdicken von 20 bis 80 mm
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Für innen und außen geeignet
- Feuchtigkeitsunempfindlich auch für Dauernassbereiche geeignet
- Sehr emissionsarm nach GEV EMICODE EC1 PLUS
- Klassifiziert nach DIN EN 13813: CT-C20-F4







Zusätzliches Glätten der Oberfläche ist nach Abziehen und Abreiben kaum mehr erforderlich



PCI Novoment[®] Light erlaubt Schichtdicken von 20 bis 80 mm und ist feuchtigkeitsunempfindlich – ideal für den Einsatz in Dauernassbereichen und im Gefälle.



Dank geringem Eigengewicht steht auch bei statisch kritischen Untergründen einem schnellen Baufortschritt nichts mehr im Weg.