

ZEMENTÄRE PCI-FLIESENKLEBER

Schichtdicken entsprechen der eingesetzten Zählung in mm
Verbrauch pro m² ist abhängig von der verwendeten Zählung

Richtwert⁽¹⁾ pro Gebinde bei Zählung:

Produkt						
			6 mm	8 mm	10 mm	10/20 mm
PCI Flexmörtel Light Extrem ergiebiger und leichter Flexmörtel für alle keramischen Beläge an Wand und Boden	 EN 12 004-1 C2TE S1	12,5-kg	Reichweite: 12,5 m² Verbrauch: 1,0 kg/m²	Reichweite: 10,0 m² Verbrauch: 1,25 kg/m²	Reichweite: 8,3 m² Verbrauch: 1,5 kg/m²	
PCI Flexmörtel S1 Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge	EN 12 004-1 C2TE S1	20-kg	Reichweite: 10,0 m² Verbrauch: 2,0 kg/m²	Reichweite: 7,1 m² Verbrauch: 2,5 kg/m²	Reichweite: 5,6 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	
PCI Flexmörtel S1 Rapid Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge	EN 12 004-1 C2FT S1	20-kg	Reichweite: 8,7 m² Verbrauch: 2,3 kg/m²	Reichweite: 6,9 m² Verbrauch: 2,7 kg/m²	Reichweite: 6,25 m² Verbrauch: 3,2 kg/m²	
PCI Flexmörtel S1 Flott Verformungsfähiger Fliesenkleber für großformatige Bodenfliesen	EN 12 004-1 C2TE S1	20-kg	Reichweite: 8,7 m² Verbrauch: 2,3 kg/m²	Reichweite: 7,4 m² Verbrauch: 2,7 kg/m²	Reichweite: 6,7 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	Reichweite: 5,3 m² Verbrauch: 3,8 kg/m²
PCI Flexmörtel S2 Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge	EN 12 004-1 C2TE S2	20-kg	Reichweite: 9,1 m² Verbrauch: 2,2 kg/m²	Reichweite: 7,7 m² Verbrauch: 2,6 kg/m²	Reichweite: 6,9 m² Verbrauch: 2,9 kg/m²	Reichweite: 5,9 m² Verbrauch: 3,4 kg/m²
PCI FT Flex Flexibilisierter Fliesenkleber speziell für großformatige Feinsteinzeugplatten	EN 12 004-1 C2TE S1	18-kg	Reichweite: 11,3 m² Verbrauch: 1,6 kg/m²	Reichweite: 8,2 m² Verbrauch: 2,2 kg/m²	Reichweite: 7,5 m² Verbrauch: 2,4 kg/m²	
PCI FT Extra Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge	EN 12 004-1 C2TE S1	25-kg	Reichweite: 12,5 m² Verbrauch: 2,0 kg/m²	Reichweite: 10,0 m² Verbrauch: 2,5 kg/m²	Reichweite: 8,3 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	
PCI FT Ment Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben	EN 12 004-1 C2E	25-kg		Reichweite: 9,3 m² Verbrauch: 2,7 kg/m²	Reichweite: 8,3 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	Reichweite: 6,6 m² Verbrauch: 3,8 kg/m²
PCI FT Klebemörtel Standfester Fliesenkleber für Steingut- und Steinzeugbeläge	EN 12 004-1 C2T	25-kg	Reichweite: 12,5 m² Verbrauch: 2,0 kg/m²	Reichweite: 8,9 m² Verbrauch: 2,6 kg/m²	Reichweite: 6,9 m² Verbrauch: 3,1 kg/m²	
PCI Nanolight Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge	EN 12 004-1 C2TE S1	15-kg	Reichweite: 11,5 m² Verbrauch: 1,3 kg/m²	Reichweite: 8,3 m² Verbrauch: 1,8 kg/m²	Reichweite: 7,1 m² Verbrauch: 2,1 kg/m²	
PCI Nanorapid Verformungsfähiger Fliesenkleber für Keramik- und Naturwerksteinbeläge	CSA EN 12 004-1 C2FE S1	20-kg		Reichweite: 8,0 m² Verbrauch: 2,5 kg/m²	Reichweite: 6,7 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	Reichweite: 5,7 m² Verbrauch: 3,5 kg/m²
PCI Carraflex Verformungsfähiger Dünnbettmörtel für Naturwerksteinbeläge	EN 12 004-1 C2FT S1	25-kg	Reichweite: 11,9 m² Verbrauch: 2,1 kg/m²	Reichweite: 9,6 m² Verbrauch: 2,6 kg/m²	Reichweite: 8,3 m² Verbrauch: 3,0 kg/m²	
PCI Carrament weiß / grau Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturwerksteinbeläge	EN 12 004-1 C2F EN 12 004-1 C2FE (3)	25-kg		Reichweite: 8,35 m² Verbrauch: 2,8 kg/m²	Reichweite: 7,4 m² Verbrauch: 3,4 kg/m²	Reichweite: 4,7 m² Verbrauch: 5,5 kg/m²

⁽¹⁾ Ca.-Werte. Verbrauch hängt von der Untergrundstruktur ab

⁽²⁾ PCI Carrament weiß

⁽³⁾ PCI Carrament grau