

Poroton-Planziegel-T10

- Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
- KfW-Effizienzhäuser

Materialgruppe 204



Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0 [MN/m ²]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k [MN/m ²]
Z-17.1-889	0,65	0,10	6	0,7	1,8*
Z-17.1-890	0,70	0,10	8	0,9	2,3*
			12	1,0	2,6

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück / m ²	Materialbedarf ca. Stück / m ³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
Wandstärke 30,0 cm																
Si · Bu	We · Ob	●	Er	BN · An	Ma · Te	●	3204019	Plan-T10-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	6	0,65	12,1	60	16	54
auf Anfrage							3204219	Plan-T10-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	8	0,65	12,1	60	16	54
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	Zw · Sc	●	●	●	●	3205219	Plan-T10-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	8	0,65	14,7	60	16	44
		Ei					3205519	Plan-T10-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	12	0,70	15,5	60	16	44

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0-3.
- Denken Sie bei Ihrer Bestellung bitte an die Anfangsziegel zur sicheren Einhaltung des Überbindemaßes.

* Hinweise zur Bemessung nach DIN EN 1996 (EC6) siehe Seite 74.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

Poroton-Anfangsziegel/Eckziegel

Materialgruppe 212



Wandstärke 30,0 cm																
Si · Bu	We · Ob	●	Er	BN · An	Ma · Te	●	3084872	Plan 30,0-AL	10 DF	24,0 x 30,0 x 24,9	8	-	11,7	60	-	-
Si · Bu	We · Ob	●	Er	BN · An	Ma · Te	●	3084864	Plan 30,0-AE	7,5 DF	17,5 x 30,0 x 24,9	8	-	8,5	84	-	-
Si · Bu	We · Ob	●	Er	BN · An	Ma · Te	●	3084862	Plan 30,0-AK	5 DF	12,3 x 30,0 x 24,9	8	-	6,0	96	-	-
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3085872	Plan 36,5-AL	12 DF	24,0 x 36,5 x 24,9	8	-	14,3	60	-	-
●	●	●	●	●	●	●	3085862	Plan 36,5-AK	6 DF	12,3 x 36,5 x 24,9	8	-	7,3	96	-	-

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

- AL = Anfänger lang
- AE = Anfänger Ecke
- AK = Anfänger kurz

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 30.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

Standorte																
1	Sittensen · Buldern · Rietberg						Si · Bu · Ri	5	Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt						BN · An · He	
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen						We · Ob · Vo	6	Malsch · Teningen · Mühlacker						Ma · Te · Mü	
3	Eisenberg · Zwickau · Schirnding						Ei · Zw · Sc	7	Hanau						Han	
4	Bollstedt · Erfurt						Bo · Er									