

Technische Information

Silent Grip

Art.-Nr. 409 272

HARO®

Endlich zuhause

Produkt	Akustikmatte auf vorwiegend ökologischer Basis (ca. 90 %) für die schwimmende Verlegung unter Vinyl - und Designbeläge mit Clicksystem.	
Produktzusammensetzung	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Die Dämmunterlage Silent Grip besteht aus einem speziellen Folien-Vlies-Träger (kaschiert), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer natürlichen, rutschhemmenden Grip-Oberfläche (ohne Klebstoffzusätze).	
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Rutschhemmende Grip-Oberfläche• Hohe und nachhaltige Druckfestigkeit• Geringstmöglicher Resteindruck	
Technische Daten	Materialdicke: DIN CEN/TS 16354	ca. 1,4 mm (+/- 0,15 mm)
	Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)
	Raumgewicht:	1071 kg/m ³
	Wärmedurchlasswiderstand: DIN CEN/TS 16354	ca. 0,01 m ² K/W
	Fußbodenheizung:	ja
	Trittschallverbesserung: DIN EN 6251-1	16 dB (unter Laminat 7 mm); 13 dB (unter LVT)
	Raumschallverbesserung: EPLF Norm WD 021029-5	22 % (unter Laminat 7 mm); 6 % (unter LVT)
	Resteindruck (LVT) DIN EN 3385	unter 0,1 mm
	Druckfestigkeit DIN CEN/TS 16354	bis zu 44 t/m ²
	Abmessung: DIN CEN/TS 16354	10 m x 0,95 m
	Rolleninhalt:	9,5 m ²
	Paletteninhalt:	380 m ² (40 Rollen)
	Verpackung:	Rollen einzeln in Folie mit Einleger 40 Rollen stehend im Display auf Euro-Palette
	Brandklasse ohne Oberbelag: DIN EN 13501-1	Efl im Brandfall gesundheitlich unbedenklich
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich und erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.- Recyclingfähig (EAK-Nr.: 170604)- Kann über Hausmüll entsorgt werden- Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen- mit dem "blauen Engel" gekennzeichnet	
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Bei feuchtigkeitsempfindlichen Oberbelägen auf einer PE-Folie verlegen- Mit der Vliesseite nach unten verlegen- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)- Stöße dicht verlegen	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de