

## Tauchpumpe Aquadive KTP 300 mit Schwimmerschalter, 10 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28840  
GTIN: 4026092000939  
Preisgruppe: 20

### Beschreibung

Tauchpumpe KTP 300 mit Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm möglich.

Abwasserart: fäkalienfrei

### Ausführung:

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

### Allgemeine Merkmale:

Material: Kunststoff  
Norm: EN 12050-2

### Abmessungen:

Länge: 275 mm  
Breite: 390 mm  
Höhe: 216 mm

Druckanschluss: R 1"  
Freier Kugeldurchgang: 10 mm

### Fördereinrichtung:

Pumpe: KTP 300  
Anzahl Pumpen: 1

Förderleistung max.:	8 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max.:	6 m
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S1
Leistung P1:	0,34 kW
Leistung P2:	0,21 kW
Drehzahl:	2.800 U/min
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Gewicht:	4 kg
Lauftrad Typ:	Freistromrad
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Nennstrom:	1,6 A
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Schutzklasse:	I
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperaturüberwachung:	integriert
Isolationsklasse:	F
Kabellänge:	10 m

#### **Steuerung:**

Art Niveauerfassung:	mechanisch
----------------------	------------