



K O M P E T E N Z E R L E B E N

Technisches Datenblatt

Verfasser: PIJ 20/01/2014

Blanke•AQUA-GLAS KIT

Montagehilfe für den Einbau von ESG-Scheiben in Blanke•AQUA-KEIL GLAS und Blanke•AQUA-GLAS Profile.

Eigenschaften

- Anwenderfreundlich
- Neutralvernetzend
- Fungizidausgerüstet

Produktbeschreibung

Blanke•AQUA-GLAS KIT ist ein mehrteiliges Hilfsset für die Montage von Glastrennwänden im Duschbereich in Verbindung der Edelstahlprofile Blanke•AQUA-KEIL GLAS und Blanke•AQUA-GLAS. Bestehend aus einem schnelltrocknenden Edelstahl- und Glasreiniger, neutralvernetzendem transparenten Silikon, selbstklebenden transparenten Ausgleichsplättchen und Holzkeilen. Es erleichtert die Montage von Glastrennwänden im Duschbereich.



Einsatzgebiete

Blanke•AQUA-GLAS KIT eignet sich zur Reinigung, Abdichtung und Stabilisierung von Einscheibensicherheitsglas in Blanke•AQUA-KEIL GLAS und Blanke•AQUA-GLAS Profilen, welche in privaten und öffentlichen Duschbereichen Verwendung finden.

Verarbeitung

Die abzudichtenden Oberflächen von Blanke•AQUA-KEIL GLAS und Blanke•AQUA-GLAS Profile mit einem Tuch und Blanke•AQUA-CLEAN säubern. Damit sich keine Spannungen aus dem Untergrund in das Glas fortsetzen, sind die Ausgleichsplättchen jeweils 10 cm vom Glasende aus, in die Glasaufnahme des Profils einzukleben. Mit ihnen wird die ESG-Scheibe gleichzeitig ausgerichtet. Die Holzkeile zum Fixieren/Zentrieren der Scheibe in der Aufnahme verwenden. Von unten nach oben beidseitig Silikon in die Fuge einbringen und glätten. Keile nacheinander entnehmen.

Technische Daten

Lieferumfang Set 1, für Gläser bis 1,0 x 2,1 m:

- 1 Kartusche Blanke•AQUA-FIX Silikon 310 ml
- 1 Flasche Blanke•AQUA-CLEAN Reiniger 100 ml
- 4 PVC Ausgleichsplättchen 1 mm
- 4 PVC Ausgleichsplättchen 2 mm
- 8 Buchenholzkeile

Lieferumfang Set 2, für Gläser bis 2,0 x 2,1 m:

- 2 Kartuschen Blanke•AQUA-FIX Silikon 310 ml
- 1 Flasche Reiniger Blanke•AQUA-CLEAN 100 ml
- 4 PVC Ausgleichsplättchen 1 mm
- 4 PVC Ausgleichsplättchen 2 mm
- 8 Buchenholzkeile

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.