

Alu-Abschlussprofil

2,5m, 3,0m

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Abmessungen: (Standard) | 2,50 m 3,00 m |
| Materialdicke: | 0,4 mm |
| Schenkelmaße: | 13,5 x 23,5 mm |
| Baustoffklasse: | A |

ANWENDUNGSBEREICH
Spachtelprofil im Trockenbau

ZWECK
Kantenschutz von Gipskartonpaletten

MATERIAL
Aluminium nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573
Legierung 1050
Zustand H 24

FERTIGUNGSNORM
nach DIN EN 14353

VERARBEITUNG
Der Zuschnitt kann mittels Bleischere oder Seitenschneider erfolgen.
Die Profile werden ausgerichtet und mit handelsüblichen Spachtelmassen
eingespachtelt. Die einzuspachtelnden Kanten müssen trocken und
staubfrei sein. Die angeformte Nase am Profil dient als Abzugskante und
bestimmt die aufzutragene Spachteldicke.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 2,5m, 3,0m Länge