

Produktdatenblatt

Tageslicht-Spot – für flache Dächer von 0° - 15°



Produktbeschreibung und -vorteile

- Schneller und leichter Einbau durch innovatives Stecksystem: Rohrmontage ohne Schrauben
- Einbauflexibilität durch Möglichkeit der Rohrmontage und Ausrichtung des kompletten Systems von außen
- Innovatives Design der Streuscheibe für bessere Lichtverteilung
- Sehr hohe Lichtausbeute durch den Einbau mit starrem Rohr und innen liegender Streuscheibe aus Polycarbonat
- Diffusor mit integriertem Deckenring, weiß

Zugelassener Dachneigungsbereich

0° bis 15°

Lieferumfang

- Starres Rohr und 2 Ellenbogengelenke aus Aluminium, (Durchmesser 35 cm) für hohe natürliche Lichtausbeute
- Inklusive Dampfsperrschürze BBX

10 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten

Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Zubehör



Adapter für verbesserten Wärmeschutz

- 2-fach verglaste Diffusor-Acrylglas-Scheibe
- Verbesserte Wärmedämmung durch zusätzliche Dichtung im Deckenring
- Unsichtbar durch integrierten Einbau

Verlängerungsrohr

- Länge 62 cm
- Länge 124 cm

Kappleisten-Set

Adapterkranz

Beleuchtungszusatz

Größenraster



fett = Außenmaße
mager = Rohrdurchmesser