

Technische Information HARO Premium PE-Schaum DS

Art.-Nr. 411 492

HARO
Quality Flooring

Produkt	Erstklassiger Premium PE -Schaum mit integrierter Dampfbremse, der höchsten Druckbelastungen im Laufbereich standhält.
Produkt-zusammensetzung	Dauerelastisches Unterlegsmaterial mit integrierter Dampfbremse
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- dauerelastisch- trittschalldämmend- druckbelastbar- wasserfest
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Die Oberflächen, auf denen der PE Schaum angewendet wird, müssen den statischen, thermischen, feuchten und phonischen Anforderungen gerecht sein- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)- Stöße dicht verlegen- Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen.- 100 % recyclebar

Flächengewicht	0,14 kg/m ²
Raumgewicht	100 kg/m ³ (+/- 10 %)
Abmessung	30,0 x 1,0 m
Rolleninhalt	30 m ²
Paletteninhalt	360 m ² (12 Rollen)
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 2 mm (+/- 10 %)
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	2.0 mm
	Druckfestigkeit (CS)	>65 kPa
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	>25 kPa
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	100.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit (RLB)	-
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	-
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	>0,05 m ² /K/W
	Trittschallminderung (IS)	19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung	Ja	

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den Sinne der gesetzlichen

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de