

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche:	gealtert, Tiefenschutz
Aufbau:	einschichtig
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein oder Böschungssicherung geeignet.

Höhen/ca.	400 mm	300 mm
Querschnitt/ca.	200 x 140 mm	200 x 140 mm
Gewicht/ca.	25,2 kg	18,9 kg
empf. Rastermaße	140 mm bzw. ca. 7 Stück/lfdm	
Maßtoleranzen	Länge +/- 5 mm, Breite +/- 5 mm, Höhe +/- 5 mm	

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben
Druckfestigkeit:	C 30/37

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



Farbabbildungen



grau-anthrazit-nuanciert



muschelkalk

Ambientefoto



Farbe // grau-anthrazit-nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de