

ERLUS Sturmklammern

Die Universal ERLUS Sturmklammern sind aus federhartem Edelstahl, erhältlich in den Lattenquerschnitten 24 x 48 mm (nur Sturmklammer I), 30 x 50 mm und 40 x 60 mm. Die zu verwendende Anzahl je m² richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den klimatischen Verhältnissen und den Bemessungslasten der jeweiligen Ziegel-Klammer-Kombination.

Weitere Informationen unter www.erlus.de/windsicherungsrechner

Sturmklammern für 24/48*, 30/50 und 40/60 Lattung

Dachziegelmodell:	Sturmklammern-Modell	Typ	Größe
Forma®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Linea®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Karat® XXL	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Großfalzziegel XXL®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Reformpfanne XXL®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58 MAX®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58 S	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58 SL	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58 SL-D	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Großfalzziegel	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Falzziegel	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Reformpfanne SL	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Hohlfalz SL	Universal ERLUS Sturmklammer	II	M
Scala®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Monaco	Universal ERLUS Sturmklammer	I	M
Mönchpfanne	Universal ERLUS Sturmklammer	II	XL
E58 RS®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
Karat®	Universal ERLUS Sturmklammer	I oder II	M
E58 PLUS®	Universal ERLUS Sturmklammer	I	L
Biberschwanzziegel	Bibersturmklammer	B1	M
Kirchenbiber**	Bibersturmklammer	B1	L

* nur Sturmklammer I für Export | ** nur für 40/60 Lattung

