

WPC-Fleckenspray

0,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Kombiniertes Leim-, Fleck- und Schmutzlöser
- Flecken wie Dispersionsfarbe, Filzstift, Kugelschreiber, Tinte, schwarze Gummiabriebe, wasserfeste Leimrückstände usw. Das Produkt ist z.B. für WPC (Wood-Plastic Composites), versiegeltes Parkett, Laminat, Steinfußböden, elastische Bodenbeläge (PVC, Gummi, CV), Schreibtische, Einbauschränke, Kunststoffoberflächen wie Arbeitsplatten, usw. einsetzbar.

Verarbeitungsvorteile:

- für Fußböden
- für Möbel
- entfernt hartnäckige Flecken

Anwendung:

- Der unbehandelte Untergrund muss vor der Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden.
- WPC-Fleckenspray an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
- Bei empfindlichen Oberflächen nur kurz einwirken lassen, Oberfläche vornässen.

Hinweise:

- Leimreste bzw. Flecken mit WPC-Fleckenspray benetzen und ca. 1 - 5 Min. einwirken lassen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken evtl. mit Bürste, Pad oder Kunststoffspachtel bearbeiten. Nach der Entfernung mit Wasser nachwischen. Zum Nachpflegen empfehlen wir Pflegeprodukte. Beim Arbeiten in der Nähe der Leimfugen vorsichtig einsetzen, nur kurz einwirken lassen. Darf auf keinen Fall in die Fuge eindringen.

Pflege:

- Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf erfolgen.

Technische Daten:

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung.

Wichtige Hinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschäden. P101 Ist

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe (Benzyl Alcohol, d-Limonene), wasserlösliche Lösemittel.

ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtschutz tragen. P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste einer Sammelstelle für Altfarben übergeben. ASN-Nr.: 070699.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>