



AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)

Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Anwendung

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ist ein Glasgittergewebe mit einem alkali-resistenten Überzug. Es wird zur Armierung der Fugen bei Innenanwendungen in Decken und Fußböden und bei Außenanwendungen im Wand- und Deckenbereich verwendet.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreißfestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	10 cm
Länge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

Fugen mit AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau (Decken im Innenbereich, Wände und Decken im Außenbereich), AQUAPANEL® Climateshield Fugenspachtel – grau (im Außenbereich auf AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield) oder Fliesenkleber (im Innenbereich auf AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay) vorziehen und AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) einbetten.

Verbrauch

Ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm)

Ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm / 1250 x 2600 mm)

Lieferform/Lagerung

- 100 mm breite Rollen à 50 m
- 12 Rollen / Karton
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

Artikelnummer: 429471

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland