


Bolzenanker S-Fix Pro


- Galvanisch verzinkt
- Bolzenanker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
- Drehmomentkontrollierter Dübel, das erforderliche Drehmoment wird mit wenigen Umdrehungen erreicht
- Geringe Achs- und Randabstände für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten
- Sofort belastbar
- Extremer Halt
- Gewinde geschützt durch Einschlagschutz
- Erdbebengeprüft
- Feuerwiderstandsklasse R120
- **ETA-17/829**, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	min. Bohrlochtiefe mm	max. Nutzlänge mm	Antrieb SW	PE	VE	-	EAN (GTIN)
M8 x 75	8	75	60	9	13	100 Stück	100 Stück		4049563025835 z
M10 x 90	10	90	75	10	17	100 Stück	50 Stück		4049563025859 z
M10 x 105	10	105	75	25	17	100 Stück	25 Stück		4049563025866 z
M12 x 120	12	120	85	24	19	100 Stück	25 Stück		4049563025897 z
M12 x 150	12	150	85	54	19	100 Stück	25 Stück		4049563025903 z
M12 x 180	12	180	85	84	19	100 Stück	20 Stück		4049563025910 z

Bolzenanker S-Fix pro 1 A4

- Bolzenanker aus **Edelstahl A4**
- Bolzenanker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
- Drehmomentkontrollierter Dübel, das erforderliche Drehmoment wird mit wenigen Umdrehungen erreicht
- Geeignet für Montagen im Innen- und Außenbereich durch witterungsbeständige Ausführung
- Bis zu 50 % höhere Haltewerte
- Bis zu 30 % geringere Achs- und Randabstände
- Nur wenige Hammerschläge zum Setzen des Ankers benötigt
- Einschlagschutz schützt das Gewinde
- Sofort belastbar
- Erdbebengeprüft
- Brandschutzgutachten
- Feuerwiderstandsklasse R120
- **ETA-15/0825** Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Bohrlochtiefe mm	max. Nutzlänge mm	Antrieb SW	PE	VE	-	EAN (GTIN)
M10 x 90	10	90	80	10	17	100 Stück	50 Stück		4049563018110 z
M12 x 120	12	120	100	20	19	100 Stück	25 Stück		4049563018165 z