



Knauf Stuckgips

Baugips schnell abbindend

Produktbeschreibung

Knauf Stuckgips ist ein schnell erhärtender Baugips.

■ Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1 gem. EN 13279-1

Lieferform

30 kg-Sack

Material-Nr. 00002850

Lagerung

Säcke trocken und auf Holzpaletten lagern. Lagerfähig ca. 3 Monate. Beschädigte und angebrochene Säcke luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13279-1 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich

Im Innenbereich einzusetzen für

- Ausbesserungsarbeiten,
- Installationsarbeiten,
- zum Setzen von Eckschutzleisten, Putzprofilen und Elektroboxen.

Eigenschaften

- Hohe Festigkeiten
- Gute Haftung
- Schnell erhärtend
- Abriebfest
- Feuerhemmend
- Händische Verarbeitung

P155.de Knauf Stuckgips

Baugips schnell abbindend



Ausführung

Untergrund

Der Untergrund muss staubfrei und tragfähig sein.

Anmischen

Knauf Stuckgips ist schnell erhärtend. Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb von ca. 8 Minuten zu verarbeiten ist. Saubere Gefäße verwenden, Knauf Stuckgips einstreuen und mit der Kelle oder Giperspachtel zu einer breiigen, knollenfreien Masse verrühren.

Verarbeitungszeit

Verarbeitungszeit ca. 8 Minuten.

Sicherheitshinweise und Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt S-087.

Technische Daten

Brandverhalten:	A1-nicht brennbar	EN 13279-1
-----------------	-------------------	------------

Biegezugfestigkeit:	≥ 2,5 N/mm ²	EN 13279-2
---------------------	-------------------------	------------

Druckfestigkeit:	≥ 7,0 N/mm ²	EN 13279-2
------------------	-------------------------	------------

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***

▶ **Fax: 01805 31-4000 ****

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).