

# SHINGLE STICK

## BITUMEN-ELASTOMER-FUGENMASSE

### DAUERELASTISCH

#### BESCHREIBUNG

Dauerelastische einkomponentige Masse auf Basis von Elastomerbitumen.

#### ANWENDUNG

- . Schindelverlegung.
- . Verschließung von Fugen und Rissen auf Dachabdichtungen.
- . Abdichten von schmalen Fugen (max. 1cm).

#### EIGENSCHAFTEN

- . Einfache Anwendung
- . Wasserdicht.
- . Gute Haftung auf bituminösen Stoffen.
- . Gute Haftung auf Beton, Faserzement, Zink und Metallen.
- . Verhindert das Eindringen von Schmutz.
- . Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

#### MERKMALE

- . Farbe..... : schwarz
- . Dichte bei 20° C..... : ca. 1,2
- . Trockenzeit - RF 50-60 %
  - . trocken ..... : nach ca. 24 Std.
  - . erreicht seine physikalischen Eigenschaften ..... : nach ca.5 Wochen
- . Flammpunkt der Dämpfe des Lösungsmittels..... : ca. 24° C
- . Kälte-/ Wärmebeständigkeit..... : von -20°C bis + 80°C
- . Anwendung bei Außentemperatur ..... : von 5°C bis + 40°C
- . Widerstand/ Dehnung ..... : 10%

#### VERARBEITUNG

- . Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.
- . SHINGLE STICK kann auf leicht feuchten Oberflächen aufgebracht werden.
- . Die Außentemperatur sollte zwischen 5°C und 40°C während der Verarbeitung betragen.
- . Bei Schindeldächern mit Dachneigungen über 60° oder bei Dächern die in exponierten Lagen angeordnet sind wie z. B. in Windgebieten oder Schattenlagen ist eine zusätzliche Verklebung der Schindeln mit SHINGLE STICK erforderlich. (25 mm Durchmesser und 1 mm dick.) Bei der Verarbeitung von Schindeln zu kalten Jahreszeiten ist die Anwendung des SHINGLE STICK ebenfalls erforderlich.

## **REINIGEN DES WERKZEUGS UND FLECKEN**

Unmittelbare Reinigung nach der Verarbeitung mit Testbenzin.

## **AUFBEWAHRUNG**

2 - 3 Jahre in verschlossener Verpackung.

## **ANGABEN ZUR SICHERHEIT**

R 10 Entzündlich: gegen Wärme und Entzündungsquellen schützen.

R 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

## **WICHTIG!**

In Zweifelsfällen über die Verwendung des Produkts, seinen Gebrauch und jede hier nicht erwähnte Anwendung wenden Sie sich bitte an uns.

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen technischen Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und unserer Fachkenntnis. Wir lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung dieser Informationen ausdrücklich ab. Unser Anliegen ist es, den Verbraucher über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte zu informieren. Der Verbraucher hat unsere Angaben an die speziellen Gebrauchsbedingungen anzupassen und uns im Zweifelsfall zu Rate zu ziehen.