

## Kellerablauf Der Universale DN 100, Rost Edelstahl, Rückstauschutz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 27621  
GTIN: 4026092007839  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Flexibler Einbau: teleskopisches Aufsatzstück drehbar - neigbar - höhenverstellbar
- Integrierter Rückstauschutz
- Flexible Planung durch drei feste serienmäßige Zuläufe

### Beschreibung

Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Grundkörper verfügt außerdem über zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen.

Abwasserart: fäkalienfrei  
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive  
Notverschluss: ja  
Auslieferungszustand: installationsfertig  
Rückstauschutz: Typ 5  
Mechanische Rückstauklappen: 2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100  
Außendurchmesser (DA): 110  
Farbe: schwarz  
Norm: EN 1253, EN 13564

### Abmessungen:

Länge: 380 mm  
Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm  
Aussparungsmaß Breite: 320 mm

#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe: 216 - 266 mm

#### **Grundkörper:**

Stutzen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart: Schlitzrost  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Farbe: silber  
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Schlammeimer: ja

#### **Rost:**

Rostgröße Breite: 187 mm  
Rostgröße Höhe: 4 mm  
Rostgröße Länge: 187 mm

## Kellerablauf Der Universale DN 100, Rost schwarz, Rückstauschutz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 27611  
GTIN: 4026092007822  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Flexibler Einbau: teleskopisches Aufsatzstück drehbar - neigbar - höhenverstellbar
- Integrierter Rückstauschutz
- Flexible Planung durch drei feste serienmäßige Zuläufe

### Beschreibung

Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Grundkörper verfügt außerdem über zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen.

Abwasserart: fäkalienfrei  
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive  
Notverschluss: ja  
Auslieferungszustand: installationsfertig  
Rückstauschutz: Typ 5  
Mechanische Rückstauklappen: 2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100  
Außendurchmesser (DA): 110  
Farbe: schwarz  
Norm: EN 1253, EN 13564

### Abmessungen:

Länge: 380 mm  
Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm  
Aussparungsmaß Breite: 320 mm

#### **Behälter/Grundkörper:**

Einbautiefe: 216 - 276 mm

#### **Grundkörper:**

Stutzen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart: Schlitzrost  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Schlammeimer: ja

#### **Rost:**

Rostgröße Breite: 188 mm  
Rostgröße Höhe: 25 mm  
Rostgröße Länge: 188 mm